

ABRIGO DE PVC ALASKA

Fabricada en tela poliéster con recubrimiento en PVC cal.

Transpirable

Sistema de respiración en espaldas y axilas.

Lámina de PVC

Fabricada en lámina de PVC (Espesor = 0.33mm +/- 5%) y con forro de hilo poliéster.

Visibilidad

Ventanas transparentes laterales en la capucha para mayor visibilidad.

Alta duración

Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.

Costura

Costuras con sistema de termosellado, evita cristalizaciones y rayaduras en las uniones.

Resistente

Broches antitormenta a presión para mayor ajuste.

Cinta reflectiva de 1"

STEELPRO
SAFETY



Click aquí
946 082 997

Colores



Comprar producto

¿Porqué comprarlo?



Laminado PVC

Fabricada en lámina de PVC (Espesor = 0.33mm +/- 5%) y con forro de hilo poliéster.



Colores especiales

PVC en colores especiales para mejor visibilidad (amarillo, naranja y azul).



Buena ventilación

Sistema de respiración en espaldas y axilas



Visibilidad

Ventanas transparentes laterales en la capucha para mayor visibilidad.



Cinta reflectiva de 1"



Capucha ajustable



Tela anti-desgarro

Aplicaciones

Mismo producto, **distintos retos**



Trabajos intemperie

Resiste los elementos climáticos adversos y mantener su funcionamiento sin sufrir daños.



Productos químicos

Salpicaduras de químicos en bajas concentraciones.



Grasas y aceites

Mantiene su resistencia y funcionalidad en ambientes donde estos elementos están presentes.



Versatilidad

Minería, agroindustria, petrolera, construcción, telecomunicaciones, industria en general, alimentos, entre otros.



Advertencias



- Lacas, tintas, limpiadores fuertes, abrasivos como polvos, esponjas de alambre, cepillo de cerdas, detergentes y solventes como tiner, acetona, mek, etc., pueden ser muy efectivos para retirar manchas, pero causan daño inmediato y deterioran el material.
- El punzonado con espinas o puntillas propicia el rasgado de la prenda.
- No modifique la prenda.
- No se exponga a riesgos químicos o solventes de alta concentración o fuentes de calor excesiva. }
- No raye o pinte el abrigo, esto puede afectar su resistencia.
- Steelpro no se responsabiliza de los usos o riesgos excesivos a los que podría estar expuesto el abrigo por parte del usuario.

Instrucciones de uso

1

Steelpro no se responsabiliza de los usos o riesgos excesivos a los que podría estar expuesto el abrigo por parte del usuario.

2

Revise el abrigo después de cada uso y déjelo secar a temperatura ambiente.

3

Limpie la prenda con una solución jabonosa suave (jabón neutro, trapo y agua). Deje la prenda extendida en un lugar fresco y seco, para asegurar el secado evitando la luz solar directa; guárdela si está limpia y seca.

4

Si el abrigo sufre roturas o desgarros, reemplácelo.

5

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

Garantía

Producto **asegurado**

- Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Se informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el producto, la empresa asumirá la responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad.

Recomendaciones de disposición (legal)

- Se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.