

ARNES CONTRATISTA 3 ARGOLLAS 1170185

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas.

Material grueso

Fabricado en reata de 43 mm de ancho.



Costura resistente

Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación e inspección.



Larga duración

Resistencia mínima a la rotura 15 kN (3.372 lb).



Argollas pre-probadas

Elaborado con argollas inspeccionadas y probadas 100% a 16 kN (3600 lb) y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y a la corrosión.



Click aquí
946 082 997



Comprar
producto

¿Porqué comprarlo?



Cómoda protección

Elaborado con argollas inspeccionadas y probadas 100% a 16 kN (3600 lb) y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y a la corrosión



Seguridad extra

Hebillas de conexión y ajuste a nivel pélvico y pectoral, para ajuste a la talla del usuario.



Prueba dinámica

Arnés avalado, elemento por elemento, en conjunto en prueba dinámica (simulando caída de cabeza y de pie) y estática de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia.



Pad posterior

Pad posterior para asegurar que la argolla dorsal permanezca en su lugar y que las tirantas se crucen en la parte dorsal.




Resistencia a la rotura

15 kN (3.372 lb).



Árnes estilo "H"



Talla standard

Normas Certificaciones

Todas las partes que componen el arnés y el conjunto son evaluadas en nuestro laboratorio, acreditado bajo norma ISO 17025, para ensayos de arneses con ANSI/ASSE Z359.11-2014