

GUANTE DE NITRILO AZUL NITRITOP

El guante NITRITOP puño tejido pertenece a la línea de guantes de nitrilo sintéticos Steelpro, fabricado en jersey sanitizado soportado en nitrilo y evitando acumulación de hongos por efecto del sudor. Textura semirugosa para mejor agarre y puño cerrado. Ha sido concebido como reemplazo de los guantes de cuero en general.

Capa

Doble capa puño de seguridad.

Material

Nitrilo azul soportado en jersey sanitizado.

Resistente

A productos químicos y derivados del petróleo. Pinchazos y abrasión.

Forro

100% jersey de algodón.

Talla

M, L

Color



Click aquí
946 082 997

STEELPRO
SAFETY



Comprar
producto

¿Porqué comprarlo?




Material

Nitrilo azul soportado en jersey sanitizado.



Resistente

A productos químicos y derivados del petróleo.
Pinchazos y abrasión.



Capa

Doble capa puño de seguridad.



Fácil mantenimiento.

Espesor: 0,85mm (+-0.225).

Empaque: Paquete por 12 pares.

Aplicaciones

Mismo producto, **distintos retos**

- Industria metalmecánica.
- Trabajos con aplicaciones de aceite.
- Ingeniería automotriz.
- Industria de la construcción.
- Toda actividad que genere riesgo mecánico y de abrasión.



Normas/Certificaciones



- EN420:2003 + A1:2009.
- EN388:2016 – 4111X.

Instrucciones de uso

Se recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso, le brinde protección adecuada y su vida útil se extienda.

1

Inspeccione los guantes, si presentan daño en costuras, ruptura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso.

2

Procure ponerse sus guantes con las manos limpias y secas.

3

Al finalizar las actividades, retire sus guantes, voltéelos tomando el puño de adentro hacia afuera, para que la parte interior pueda ventilarse, secarse y evitar así proliferación de hongos y bacterias.

4

Guárdelos en un lugar limpio, y permita que se ventilen.

5

Los guantes son un elemento de protección personal, por lo que un par de guantes deben ser asignados a una sola persona.

6

En caso de requerir protección manual con puño de seguridad y resistencia a riesgos mecánicos o químicos, le sugerimos realice asignación de la línea de protección manual de nitrilo.



Advertencias



- No seguir las recomendaciones del fabricante podría causar daños en el guante y en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.
- Estos guantes son resistentes a abrasión, por el material del recubrimiento no son resistentes a grasas y/o aceites, tenga en cuenta no utilizarlos para manipulación de sustancias derivadas de hidrocarburos o químicas puesto que éstas afectarían el desempeño y durabilidad del recubrimiento.
- El guante de puño cerrado brinda ajuste perfecto a la mano, evite manipular piezas o máquinas que giren a alta velocidad que representen un riesgo de atrapamiento de la mano.
- Lave con frecuencia los guantes con recubrimiento sintético, el uso prolongado sin las medidas adecuadas de aseo y mantenimiento frecuente generarán mal olor y afectación de la piel del usuario por contacto con las bacterias generadas por la combinación de humedad y suciedad al interior del guante.
- Disponga el material almacenado en un lugar seco, alejado de intemperie, calor excesivo o sustancias que puedan dañar y afectar el material de los mismos.
- Estos guantes son resistentes a los cortes. No son a prueba de cortes. No los use con cuchillas dentadas o móviles.

Garantía

Producto asegurado

- Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Se informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, la empresa asumirá la responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad. La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

Recomendaciones de disposición (legal)

- Se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.